DOBBELTDØRS KØLESKAB PREMIER K 140 L

Produktserie: Premier

Varenummer: 171141070



PREMIER er en serie af energieffektive og robuste skabe i rustfrit stål (AISI 304) med stabil køl og frys (Klimaklasse 5), der opfylder behovene i professionelle køkkener, hvor luftfugtigheden kan være høj.

5 års garanti, fodpedaldøråbner, dør med selv-luk funktion, der sikrer at døren lukkes helt hver gang, robust design, solide dørhængsler samt et effektivt luftcirkulationssystem, der hurtigt genopretter temperaturen - også når døren åbnes ofte – er kendetegnet for PREMIER serien. Vælg mellem 5 skabsstørrelser, 3 temperaturområder, 2 dørtyper (Højre- eller venstrehængt, i glas eller rustfrit stål), ben eller hjul.

Modeller på hjul er blot 2.205 mm (BW80 = 1.970 mm) høje. Skabene har stor netto nyttevolumen, plads til mellem 18 og 25 hylder (alt efter model) det giver maksimal og fleksibel opbevaring. Premier K 140 L er et Dobbeltdørs køleskab med en intern netto volumen på 1085 med målene 1380 x 920 x 2080-2130 mm.

FØDEVARESIKKERHED OG TEMPERATURSTABILITET
Ventileret køling sikrer stabil temperatur i hele skabet både ved hyppige døråbninger og automatisk afrimning. Den brede magnetiske tætningsliste, holder den kolde luft i skabet og fugten ude.

MERE PLADS
Kondensatoren og fordamperen er placeret på toppen af skabet (BW 80 undtaget) samt vægskinner fra top til bund - det giver ekstra plads i skabet.

LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER
Robust design samt den effektive og energibesparende køleteknologi bidrager til at reducere driftsomkostningerne. Premier K 140 L kører på det naturlige kølemiddel og er i klimaklasse [5].

NEM RENGØRING OG MINDRE MADSPILD
Afrundede hjørner, glatte overflader, formstøbte (ikke 60 og BW 80) bæreskinner med anti-vip forebygger spild, integreret dørhåndtag i fuld højde og aftagelig tætningsliste gør rengøringen nem og hurtig.

SPECIFIKATION

Produkttitel	Dobbeltdørs køleskab	**Energiforbrug (kWh/år)**	592
Temperaturområde	+2/+12°C	**Standard for energieffektivitetsklassen**	ISO 22041-2019
Rumindhold, brutto (liter)	1.400	**Energieffektivitetsklasse**	A
Netto nyttevolume (liter)	1.085	**Energieffektivitetsindeks**	24,75
Udvendig	Rustfrit stål AISI 304	**Lydniveau dB(A)**	50
Indvendig	Rustfri stål AISI 304	**Klimaklasse**	5
Mål B x D x H (mm)	1380 x 920 x 2080-2130	**Ben / hjul**	H = 130/180 mm (L)
Vægt, brutto (kg)	212	**Kølemiddel (kg)**	0,14
Isolering (mm)	80 mm (polyurethane)	**CO2 ækvivalent (kg)**	0,42
Kølemiddel	R290	**GN eller hyldestørrelse**	2/1 GN Dyb
GWP	3	**Maksimal antal hylder**	22 x 2
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	361	**Antal hylder**	8
Eltilslutning	230V, 50 Hz	**Udstyret med**	En højre- og en venstrehængt dør med lås, automatisk dørlukning, pedaldøråbner, 8 grå trådhylder, LED lys.
Tilslutningseffekt (Watt)	200	**Dørtype**	Isoleret dør