KØLESKAB PREMIER K 70 L DR

Produktserie: Premier

Varenummer: 171701010



PREMIER er en serie af energieffektive og robuste skabe i rustfrit stål (AISI 304) med stabil køl og frys (Klimaklasse 5), der opfylder behovene i professionelle køkkener, hvor luftfugtigheden kan være høj.

5 års garanti, fodpedaldøråbner, dør med selv-luk funktion, der sikrer at døren lukkes helt hver gang, robust design, solide dørhængsler samt et effektivt luftcirkulationssystem, der hurtigt genopretter temperaturen - også når døren åbnes ofte – er kendetegnet for PREMIER serien. Vælg mellem 5 skabsstørrelser, 3 temperaturområder, 2 dørtyper (Højre- eller venstrehængt, i glas eller rustfrit stål), ben eller hjul.

Modeller på hjul er blot 2.205 mm (BW80 = 1.970 mm) høje. Skabene har stor netto nyttevolumen, plads til mellem 18 og 25 hylder (alt efter model) det giver maksimal og fleksibel opbevaring. Premier K 70 L DR er et Køleskab med en intern netto volumen på 475 med målene 690 x 920 x 2080-2130 mm.

FØDEVARESIKKERHED OG TEMPERATURSTABILITET
Ventileret køling sikrer stabil temperatur i hele skabet både ved hyppige døråbninger og automatisk afrimning. Den brede magnetiske tætningsliste, holder den kolde luft i skabet og fugten ude.

MERE PLADS
Kondensatoren og fordamperen er placeret på toppen af skabet (BW 80 undtaget) samt vægskinner fra top til bund - det giver ekstra plads i skabet.

LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER
Robust design samt den effektive og energibesparende køleteknologi bidrager til at reducere driftsomkostningerne. Premier K 70 L DR kører på det naturlige kølemiddel og er i klimaklasse [5].

NEM RENGØRING OG MINDRE MADSPILD
Afrundede hjørner, glatte overflader, formstøbte (ikke 60 og BW 80) bæreskinner med anti-vip forebygger spild, integreret dørhåndtag i fuld højde og aftagelig tætningsliste gør rengøringen nem og hurtig.

SPECIFIKATION

Produkttitel	Køleskab
Temperaturområde	+2/+12°C
Rumindhold, brutto (liter)	700
Netto nyttevolume (liter)	475
Udvendig	Rustfrit stål AISI 304
Indvendig	Rustfri stål AISI 304
Mål B x D x H (mm)	690 x 920 x 2080-2130
Vægt, brutto (kg)	135
Isolering (mm)	80 mm (polyurethane)
Kølemiddel	R600a
GWP	3
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	206
Eltilslutning	230V, 50 Hz
Tilslutningseffekt (Watt)	120
Energiforbrug (kWh/år)	341

Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 22041-2019
Energieffektivitetsklasse	A
Energieffektivitetsindeks	24,56
Lydniveau dB(A)	48
Klimaklasse	5
Alternativer	Legs/castor, grey/stainless shelves, right or left hand hinged door
Ben / hjul	H = 130/180 mm (L)
Kølemiddel (kg)	0,08
CO2 ækvivalent (kg)	0,24
GN eller hyldestørrelse	2/1 GN Dyb
Maksimal antal hylder	22
Antal hylder	4
Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, automatisk dørlukning, pedaldøråbner, 4 grå trådhylder, LED lys.
Dørtype	Isoleret dør