Overensstemmelseserklæring

Oversat fra oprindelig version

EMC direktivet (2014/30/EU)

Fabrikant
Jøni A/S
C.F. Tietgens Boulevard 28
DK-5220 Odense SØ
Danmark

erklærer hermed, at apparaterne:

Easy, EasyMix, Multi, Multi Stand, MultiMix AutoTemp 56, MultiMix AutoChef 86, MultiMix Stand AutoTemp 56, MultiMix Stand AutoChef 86, Maxi, MaxiMix AutoTemp 56, MaxiMix AutoChef 86, Opti, OptiStand, OptiMix AutoTemp 56, OptiMix Stand AutoTemp 56, OptiMix AutoChef 86, OptiMixStand AutoChef 86, OptiMixBraise AutoChef 86 og OptiMixBraiseStand AutoChef 86

er i overensstemmelse med ovennævnte direktiv.

Det erklæres at følgende standarder (eller dele heraf) er anvendt:

Standard:

EN 61000-6-2: 2005 + Corr.: 2005 *'Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-2: Generiske standarder - Immunitetsstandard for industrielle miljøer*
'

EN 61000-6-8: 2020 '*Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-8: Generiske standarder – Emissionsstandard for teknisk udstyr anvendt under diverse erhvervs- og letindustriforhold'*

Odense, 5. oktober 2022

Lars Jørgensen
Administrerende direktør

Overensstemmelseserklæring

Oversat fra oprindelig version

Direktiv for trykbærende udstyr (2014/68/EU)

Fabrikant
Jøni A/S
C.F. Tietgens Boulevard 28
DK-5220 Odense SØ
Danmark

Bemyndiget organ:
KIWA
Box 7178
SE- 170 07 Solna
Sweden
Bemyndige organ nr. 0409

JØNI A/S erklærer hermed, at kipgryde

Type: Easy, EasyMix, Multi, MulitMix, Opti, OptiMix, Maxi og MaxiMix samt CtK og CtMK

er i overensstemmelse med kravene i Bilag 1 “Væsentlige Sikkerhedskrav”.

Derudover erklærer JØNI A/S overensstemmelse med:
Fremstillingsprocedurer i.h.t Bilag I. kap. 3
Intern produktionskontrol i.h.t Bilag III, Modul A2

Overensstemmelseserklæring fra KIWA SWEDEN AB (TQ095693-001)

National lovgivning
AFS 2016:1 (Sverige)
A.T. bekendtgørelse Nr. 190 (Danmark)

Elektrisk opvarmet kipgryde
Med tryk-, styring- og sikkerheds tilbehør ifølge efterfølgende design data:

- Effekt: maks. 60 kW
- Sikkerhedsventil: 1.3 bar, overtryk
- PS min.-maks.: -0.4 – 1.3 bar
- TS min.-maks.: -5 – 125 °C
- PT: 2.0 bar
- Fluidumgruppe: 2

Standarder
EN 13445 ‘Ufyrede trykbeholdere’
EN 764-7 *‘Sikkerhedssystemer for ufyret trykbærende udstyr’’*

I følge artikel 2 (6) ‘Enhed‘

Direkt dampopvarmet kipgryde
Energi kilde: Ekstern damp, begrænset til 1 bar, maks. 130 kg/h
- **Sikkerhedsventil på dampforsyning: Ekstern, ikke del af denne leverance.**
- Sikkerhedsventil på gryde: 1.3 bar, overtryk
- PS min-maks: -0.4 – 1.3 bar
- TS min-maks: -5 – 125 °C
- PT: 2.0 bar,
- Fluidumgruppe 2

Standard: EN 13445, ‘Ufyrede trykbeholdere’

I følge artikel 2 (2) ‘Beholder‘

Odense, 2. januar 2025

Lars Jørgensen
Administrerende direktør

Overensstemmelseserklæring

Oversat fra oprindelig version

Maskindirektivet (2006/42/EF) Bilag II, A

Fabrikant
Jøni A/S
C.F. Tietgens Boulevard 28
DK-5220 Odense SØ
Danmark

erklærer hermed, at apparatet

Type:, Serie nr.: XXXX-xxxxxxxx

er i overensstemmelse med ovennævnte direktivs og forordningens bestemmelser og modsvarende nationale love.

Det erklæres at følgende standarder (eller dele heraf) er anvendt:

Maskindirektivet

Produktstandarder for gryder uden røreværk:
EN 60335-1: 2012 '*Elektriske apparater til husholdningsbrug – generelle krav'*

EN 60335-2-47 : 2003 + Corr.: A1 : 2008 + A11: 2012 + A2 : 2019 '*Elektriske apparater til husholdningsbrug –sikkerhed: Særlige bestemmelser for elektriske kogekar til erhvervsmæssig brug'*

Produktstandard for gryder med røreværk:
EN 13886+A1:2010 '*Fødevaremaskiner – kipgryder med elektrisk røreværk og/eller elektrisk mikser – Sikkerheds- og hygiejnekrav***'**

Andre standarder:
EN 12100: 2011 '*Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse'*

EN 60529+A2: 2013 '*Kapslingsklasser (IP-kode)'*.

EN 1717: 2002 '*Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømssikringer*'