Lime Powder 373

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning. Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.



PRODUKTTYPE
Surt afkalkningsmiddel til maskiner

ANVENDELSE
Lime Powder 373 anvendes til afkalkning af kaffemaskiner, vaskemaskiner og opvaskemaskine

EGENSKABER
Lime Powder 373 fjerner effektivt kalkbelægninger i maskinen og på varmelegemer

OPBEVARING
Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Det skal forhindres, at støv fra produktet samler sig på gulvet eller anden emballage.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares kun i originalemballagen.

Opbevaringstemperatur: -5 - 35 °C
Holdbarhed: 36 måneder.

SIKKERHED
Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmæssig brug.

MILJØFORHOLD
Produktet er ikke bioakkumulerbart.
Ingen dokumentation for hormonforstyrrende egenskaber.
Produktet indeholder stoffer, som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

BORTSKAFFELSE
Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Kaffemaskine
Fyld kanden med varmt vand (ca. 1 l.).
Tilsæt 50 g Lime Powder 373 og fyld blandingen i kaffemaskinen. (Pulveret opløses bedst ved omrøring inden anvendelse). Når blandingen er løbet igennem kaffemaskinen,
foretages efterskylning med rigeligt rent vand. Gennemskylningen kan foretages to gange.
Vaskemaskine (4-6 kg) (kun maskiner med rustfri tromle)
Hæld 2,5 dl Lime Powder 373 i sæbeskuffen eller direkte i maskinen. Kør et normalt 60°C vaskeprogram uden tøj. Efter afkalkning renses trevlesien. Processen bør udføres 2-4 gange årligt afhængig af hårdheden i vandet.
Opvaskemaskine
Fyld doseringskuffen med Lime Powder 373. Vask med tom maskine på normalt program 40-60°C

PRODUKTDATA

Farve			Hvid.
Tilstandsform			Pulver.
Lugt			Ingen.
Vægtfylde			~ 1,20 kg/l.
pH	I leveringstilstand		
	I vandig opløsning	0,3%	~ 1,7

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf: +45 76 348 400

NOVADAN®