HOBART

PROFESSIONELLE OPVASKEMASKINER
KURVEMASKINE PROFI CN



HOBART KURVEMASKINE PROFI CN

Hobarts mest solgte kurvemaskine. Med kapacitet fra 80 til 280 kurve i timen. CN passer til alle mellem store og store køkkener. Nem og logisk betjeningen betyder effektiv og smidig arbejdsgang. Med CN er garanti for lave driftsudgifter og for et bedre arbejdsmiljø i opvaskafdelingen. CN kan tilpasses efter behov, og passer til alle opvaskeafdelinger.

PRODUKT FORDELE

- **LOW-CHEM kemisparesystem:** reducerer forbruget af sæbe. Sæben doseres direkte i vasketanken, som løbende får tilført nyt regenereret vand fra skyllezonen
- **CLIMATE:** varmegenvinding sikrer effektiv brug af energi. Sænker omkostningerne, øger effektiviteten og passer på miljøet
- **CLIMATE-PRO (tilvalg):** innovation kombineret med god økonomi. Spar op til 22 kW/t med Hobarts patenterede varmepumpe
- **CONTACT-PLUS:** de innovative vaskearme er konstrueret på en sådan måde, at vaskevandet fordeles mere jævnt over vasksgrejet. Kontaktiden forlænges i henhold til konventionelle kurvemaskiner på markedet. Optimalt vaskeresultat
- **TRI-RINSE (TILVALG):** patenterede skyllesystem som består af tre faser: første skyl, pumpeskyl med regenereret varmt skyllevand og slutskyl med rent vand
- **INFOTRONIC:** overskuelig og brugervenlig betjeningspanel, med logisk og tydeligt overblik samt mulighed for fleksibel programmering af vigtige funktioner, f.eks, autostart
- **RACK-FLOW SENSORSYSTEM (tilvalg):** øg effektiviteten i dit køkken. En-mandsbetjent maskine
- **PROTRONIC XL (tilvalg):** intuitivt betjeningspanel gør det nemt for brugeren at finde rundt på den overskuelige touchscreen. Skærmen giver et hurtigt overblik over alle vigtige, hygiejnemæssige oplysninger, fejlbeskeder og lagring af maskine og forbrugsdata
- **AUTO-CLEAN (tilvalg):** God hygiejne i en tunnelmaskine er alfa og omega. Det er derfor absolut nødvendigt at gøre opvaskemaskinen grundigt ren med jævne mellemrum. Med det patenterede AUTO-CLEAN selvrengøringssystem slipper du for dette tidskrævende daglige arbejde.
- **DYNAMIC-DRY (tilvalg):** tørresystem baseret på avanceret ventilatorteknologi, med højere lufthastighed og øget effektivitet. Du ser straks resultatet, selv dybe hulninger vil være helt tørre
- **PERMANENT-CLEAN (tilvalg):** En lang dag med opvask uden at skifte vand, men i stedet et hygiejnisk rent vaskeresultat - selv hvis vaskegrejet er meget snavset. Dine fordele: konstant rent vaskegrej, konstant høj kvalitet af vaskevandet, mindre behov for at genfylde vasketankene med rent vand
- **EASY-CLEAN concept:** blå markering på alle de dele i maskinen, som skal rengøres dagligt

Kapacitet kurv/t hygiejne i henhold til DIN 10534			**Vandforbrug / kurv**		**Energiforbrug kW/t**	**Modeller**	**Total længde**	
3 Hastigheder DIN norm			Din norm Total pr./t.	Pr. kurv	tilslutnings effekt kW med varmegenvinding		Uden tørrezone	Inklusiv tørrezone
80	95	150	160	1,06	20,7	CN-A	1.650	2.500
100	125	190	160	0,84	20.8	CN-E-A	1.850	2.700
120	135	200	170	0,85	21,8	CN-L-A	2.300	3.150
120	135	200	170	0,85	21,8	CN-C-A	2.370	3.310
120	150	220	170	0,77	22,0	CN-S-A	2.550	3.400
120	180	250	180	0,72	23,4	CN-E-S-A	3.350	3.600
120	180	260	180	0,69	25,7	CN-L-A-A	3.800	4050
120	190	280	200	0,71	26,9	CN-S-A-A	4.050	4.300
120	210	320	220	0,69	27,0	CN-E-S-A-A	4250	4500

HOBART Scandinavia ApS | Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve | telf. 4390 5012 | salg@hobart.dk | www.hobart.dk

1.02.2020.dk