

OSOCL

Speed oven Cleaner

Safety Data Sheet

LA67916750

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN.

1.1 Produktidentifikator.

Produktets navn: Desengordurante de Fornos
Produktkode: 95Q0-W0V6-700P-GDM2

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes.

Prodotto per sgrassaggio forni

Il seguente utilizzo non è raccomandato:
Applicazioni diverse da quelle consigliate.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet.

Selskab: **GREENDET, LDA**
Adresse: Urbanização do Cardal, lote 6
Provins: Coimbra
Telefonnummer: + 351 239 952 216
Fax: + 351 239 952 216
E-mail: geral@greendet.pt
Net: www.greendet.pt

1.4 Nødtelefon: (tilgængeligt døgnet rundt)

Telephone: +45 72 54 44 66

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION.

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen.
I henhold til fordring (EU) nr. 1272/2008:
Eye Dam. 1 : Forårsager alvorlig øjenskade.

2.2 Mærkningselementer.
Mærket i henhold til fordring (EU) nr. 1272/2008):
Piktogrammer:



Advarselstekst:
Fare
Faresætninger:
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/...
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...

Skal opbevares utilgængeligt for børn.
Indeholder:

-Fortsætter på næste side.-

2.3 Andre farer.

Blandingen indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT.
Blandingen indeholder ikke stoffer klassificeret som vPvB.
Blandingen indeholder ingen hormonforstyrrende stoffer.

Under normal anvendelse og i dets originale form har produktet ingen anden helbreds- og miljørisiko.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER.

3.1 Stoffer.
Ikke relevant.

3.2 Blandinger.
Stoffer, som er farlige for helbredet eller miljøet i henhold til fordring (EF) nr. 1272/2008, de er tildelt en EF-grænseværdi for eksponering på arbejdspladsen, og de er heller ikke klassificeret som PBT/vPvB eller anført på kandidatlisten:

Identifikatorer	Navn	Koncentration	(*)Klassifikation - fordring 1272/2008	
			Klassifikation	Specifikke koncentrationsgrænse og det estimat for akut toksicitet
CAS-nr.: 102-71-6 CE-nr.: 203-049-8 Registreringsnummer: 01-2119486482-31-XXXX	[2] 2,2',2''-nitrilotriethanol	2.5 - 10 %	-	-

(*) *Den fulde tekst med H-sætninger findes i detalje i punkt 16 i dette Sikkerhedsdataskema.*
[2] Stof med en national arbejdsplads grænseværdi (se afsnit 8.1).

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER.

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger.
Hvis du er i tvivl, eller ved vedvarende symptomer eller fysisk utilpashed, søg lægehjælp. Indgiv aldrig noget oralt til bevidstløse personer.

Indånding.
Flyt den tilskadekomne udenfor, hold vedkommende varm og i hvile, og hvis åndedrættet er uregelmæssigt eller stopper, gives kunstigt åndedræt.

Kontakt med øjne.
Skyl med rent, frisk vand i mindst 10 minutter ved at holde øjnene vidt åbne, og søg lægehjælp. Lad ikke personen gnide det berørte øje.

Kontakt med huden.
Fjern alt forurenet tøj. Vask huden kraftigt med vand og sæbe eller en passende hudrensemiddel. Brug ALDRIG opløsningsmidler eller fortyndere.

Indtagelse.
Ved utilsigtet synkning søges lægehjælp straks. Hold vedkommende stille. Opkast må ALDRIG fremprovokeres.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede.
Ætsende produkt - kontakt med øjne eller hud kan medføre forbrændinger, indtagelse eller indånding kan medføre interne skader. Øjeblikkelig lægehjælp er påkrævet.
Kontakt med øjnene kan medføre permanent skade.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig.
Søg straks læge. Indgiv aldrig noget oralt til bevidstløse personer. Fremkald ikke opkastning. Hvis personen kaster op så sørg for at rense luftrøret. Dæk det udsatte område til med en tør steriliseret forbinding. Beskyt det udsatte område fra tryk eller gnidninger.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE.

-Fortsætter på næste side.-

Produktet udgør ikke en særlig risiko for brand.

5.1 Slukningsmidler.
Egnede slukningsmidler:
Slukningspulver eller CO2. Ved mere alvorlig brand kan alkoholbestandigt skum og vandspray også anvendes.

Uegnede slukningsmidler:
Brug ikke direkte vandstråle til at slukke branden. Hvis der er elektrisk volt tilstede må du må ikke bruge vand eller skum som slukningsmiddel.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen.
Særlige risici.
Eksponering for forbrændings- eller nedbrydningsprodukter kan være skadelig for helbredet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab.
Brug vand til at køle tanker, cisterner eller beholdere, der er tætte på varmekilden eller branden. Tag vindens nuværende retning i betragtning. Det skal undgås, at produkter, der anvendes til at bekæmpe brand, løber ned i udløb, kloakker eller vandveje.

Brandbeskyttelsessystem.
Afhængigt af brandens størrelse kan det være nødvendigt at bruge beskyttelsesdragter mod varme, individuelt åndedrætsværn, handsker, beskyttelsesbriller eller ansigtsmasker og støvler.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD.

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer.
Find eksponeringskontroller og personlige beskyttelsesforanstaltninger i punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger.
Produktet er ikke klassificeret som farligt for miljøet. Undgå ethvert udslip så vidt muligt.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning.
Opbevar og opsaml udledningen af inert absorberende materiale (jord, sand, vermiculit, diatoméjord), og rengør straks området med et passende dekontamineringsmiddel.
Deponer spildprodukterne i lukkede beholdere, der er egnet til bortskaffelse i overensstemmelse med de lokale og nationale forskrifter (se punkt 13).

6.4 Henvisning til andre punkter.
Find eksponeringskontroller og personlige beskyttelsesforanstaltninger i punkt 8.
Følg anbefalingerne i punkt 13 for at fjerne affald.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering.
Se punkt 8 angående personlig beskyttelse. Brug aldrig trykluft til at tømme beholderne, da disse ikke er trykbeholdere.
Rygning, spisning eller drikning skal forbydes i anvendelsesområderne.
Følg lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdet.
Hold altid produktet i beholdere, der er fremstillet af samme materialer som den originale emballage.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed.
Opbevar i henhold til de lokale lovgivning. Overhold anvisningerne på mærkatet. Opbevar beholdere mellem 5 og 25 ºC i et tørt og veludluftet sted, væk fra varmekilder og direkte sollys. Hold væk fra antændelseskilder. Hold væk fra oxiderende midler og stærke syre- eller alkaliske materialer. Rygning er forbudt. Adgang til uautoriseret personale skal forbydes. Når beholderne er åbne, skal de forsegles forsigtigt igen og opbevares opretstående for at forhindre lækage.

Produktet er ikke påvirket af direktiv 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Særlige anvendelser.
Ikke rådighed.

-Fortsætter på næste side.-

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.

8.1 Kontrolparametre.

Eksponeringsgrænse under arbejdstider for:

Navn	CAS-nr.:	Land	Grænseværdi	ppm	mg/m³
2,2',2''-nitrilotriethanol	102-71-6	Danmark [1]	**Otte timer**	0,5	3,1
			Kortvarig		

[1] Ifølge listen over Grænseværdier for Stoffer og Materialer blevet vedtaget af Arbejds tilsynet.
Produktet indeholder IKKE stoffer med biologiske grænseværdier.
Koncentrationsniveauer for DNEL/DMEL'er (afledt nuleffektniveau/afledt minimumseffektniveu):

Navn	DNEL/DMEL	Type	VÆRDI
2,2',2''-nitrilotriethanol CAS-nr.: 102-71-6 CE-nr.: 203-049-8	DNEL (Arbejdere)	Indånding, Kronisk, Lokale effekter	5 (mg/m³)
	DNEL (Forbrugere)	Indånding, Kronisk, Lokale effekter	1,25 (mg/m³)
	DNEL (Arbejdere)	Indånding, Kronisk, Systemiske effekter	5 (mg/m³)
	DNEL (Forbrugere)	Indånding, Kronisk, Systemiske effekter	1,25 (mg/m³)
	DNEL (Arbejdere)	På hud, Kronisk, Systemiske effekter	6,3 (mg/kg bw/day)
	DNEL (Forbrugere)	På hud, Kronisk, Systemiske effekter	3,1 (mg/kg bw/day)
	DNEL (Forbrugere)	Oral, Kronisk, Systemiske effekter	13 (mg/kg bw/day)

DNEL: Afledt nuleffektniveau - eksponeringsniveau for stoffet nedenfor, hvor negative virkninger forventes.
DMEL: Afledt minimumseffektniveau - eksponeringsniveau med lav risiko, som skal anses som en tolerabel minimumsrisiko.

PNEC-koncentrationsniveauer (PNEC: beregnet nuleffektkoncentration):

Navn	Oplysninger	VÆRDI
2,2',2''-nitrilotriethanol CAS-nr.: 102-71-6 CE-nr.: 203-049-8	aqua (ferskvand)	0,32 (mg/L)
	aqua (havvand)	0,032 (mg/L)
	aqua (intermitterende udgivelser)	5,12 (mg/L)
	STP	10 (mg/L)
	sediment (ferskvand)	1,7 (mg/kg sediment dw)
	sediment (havvand)	0,17 (mg/kg sediment dw)
	soil	0,151 (mg/kg soil dw)

PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration - koncentration af stoffet nedenfor, hvor negative virkninger forventes ved miljøpræstation.

8.2 Eksponeringskontrol.

Tekniske foranstaltninger:
Forsyn med tilstrækkelig ventilation, som kan opnås ved brug af god lokal udstødningsventilation og et godt, generelt ekstraktionssystem.

Koncentration:	**100 %**
Anvendelser:	
Åndedrætsværn:	
Hvis de anbefalede, tekniske målinger opfyldes, er der ikke behov for et individuelt beskyttelsesudstyr.	
Håndbeskyttelse:	
PPE:	Arbejdshandsker
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori I.
CEN-standarder:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

-Fortsætter på næste side.-

Vedligeholdelse:	Skal opbevares i et tørt sted, væk fra evt. varmekilder, og eksponering for sollys skal undgås så vidt muligt. Der må ikke udføres nogen ændringer på handskerne, som kan ændre deres modstand, og der skal heller ikke anvendes maling, opløsningsmidler eller klæbestoffer på dem.
Kommentarer:	Handsker skal have den rigtige størrelse og passe hånden uden at være for løse eller for stramme. De skal altid anvendes med rene og tørre hænder.

Materiale:	PVC (polyvinyl Klorid)	Penetreringstid (min.):	> 480	Materialetykkelse (mm):	0,35

Øjenværn:

PPE:	Sikkerhedsbriller med indbygget ramme
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori II. Øjenværn med indbygget ramme til beskyttelse mod væskesprøjt, støv, røg, dis og damp.
CEN-standarder:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Vedligeholdelse:	Sigtbarheden gennem brilleglasset skal være optimal, og det skal derfor rengøres dagligt og desinficeres regelmæssigt ved at følge producentens instruktioner.
Kommentarer:	Forringelsesindikatorer omfatter: gulfarvning af skærmen, overfladeridser på brilleglasset, flænger osv.



Hudbeskyttelse:

PPE:	Beskyttelsestøj
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori II. Beskyttelsestøj må ikke være for stramt eller løst, så det ikke forstyrrer med brugerens bevægelser.
CEN-standarder:	EN 340
Vedligeholdelse:	Du skal følge producentens vasknings- og vedligeholdelsesinstruktioner for at sikre ensartet beskyttelse.
Kommentarer:	Beskyttelsestøj skal give et komfortniveau, der passer med det beskyttelsesniveau, der gives mod den risiko, det beskytter mod, under de miljøforhold, det niveau er brugeraktivitet og den anvendelsestid, der er beregnet.

PPE:	Arbejdsfodtøj
Karakteristika:	CE-mærkning, kategori II.
CEN-standarder:	EN ISO 13287, EN 20347
Vedligeholdelse:	Disse produkter tilpasses fodformen af den første bruger. Dette samt andre hygiejneårsager er grunden til, at de ikke må bruges af andre personer.
Kommentarer:	Arbejdsfodtøj til professionel brug inkorporerer elementer, der er beregnet til at beskytte brugeren mod skader, der kan medføre ulykker. Det skal bekræftes, at brugeren er i stand til at bruge dette fodtøj.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.
Fysisk form: Liquid
Farbe: Renksiz
Geruch: Charakteristisch
Lugttærskel: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Smeltepunkt: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Frysepunkt: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 100 ºC
Antændelighed: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Nedre eksplosionsgrænse: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Øvre eksplosionsgrænse: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Flammepunkt: > 60 ºC
Selvantændelsestemperatur: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Nedbrydningstemperatur: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
pH: 10-12
Kinematisk viskositet: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Opløselighed: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Vandopløselighed: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Lipidopløselighed: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi): Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Damptryk: 23.3
Absolutte massefylde: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Relativ massefylde: 1.002
Relativ dampmassefylde: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Partikelegenskaber: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

9.2 Andre oplysninger.
Viskositet: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Eksplosive egenskaber: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Oxideringsegenskaber: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

-Fortsætter på næste side.-

Dråbepunk: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber
Scintillation: Ikke relevant/Ikke tilgængelig på grund af produktets art/egenskaber

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET.

10.1 Reaktivitet.
Produktet udviser ikke nogen sundhedsfarlighed på grund af dets reaktivitet.

10.2 Kemisk stabilitet.
Stabil under anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold (se afsnit 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner.
Dette produkt udviser ikke nogen sundhedsfarlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås.
Undgå enhver form for upassende håndtering.

10.5 Materialer, der skal undgås.
Hold borte fra oxiderende stoffer og stærkt alkaliske eller syreholdige materialer for at undgå eksotermiske reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter.
Der er ingen dekomponering, hvis brugt efter formålet.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER.

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008.
Sprøjtning i øjnene kan give irritation og reversibel skade.
Toksikologisk information om de stoffer, der findes i sammensætningen.

Navn	Akut giftighed			
	Type	Test	Art	VÆRDI
2,2',2''-nitrilotriethanol	Oral	LD50	Rat	5530 mg/kg bw [1]
		LD50	Rat	6400 mg/kg bw [2]
		[1] National Technical Information Service. Vol. OTS0516797 [2] Study report, 1966.		
	Kutan	LD50	Rabbit	> 22500 mg/kg bw [1]
		[1] Union Carbide Data Sheet. Vol. 3/18/1965		
CAS-nr.: 102-71-6 CE-nr.: 203-049-8	Indånding			

a) akut toksicitet
Ikke endegyldige data til klassifikation.

Estimat for akut toksicitet (ATE):
Blandinger:
ATE (Oral) = 12.500 mg/kg

b) hudætsning/-irritation
Ikke endegyldige data til klassifikation.

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation
Klassificeret produkt:
Alvorligt okulært trauma, kategori 1: Forårsager alvorlig øjenskade.

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Ikke endegyldige data til klassifikation.

e) kimcellemutagenicitet
Ikke endegyldige data til klassifikation.

-Fortsætter på næste side.-

f) kræftfremkaldende egenskaber
Ikke endegyldige data til klassifikation.

g) reproduktionstoksicitet
Ikke endegyldige data til klassifikation.

h) enkel STOT-eksponering
Ikke endegyldige data til klassifikation.

i) gentagne STOT-eksponeringer
Ikke endegyldige data til klassifikation.

j) aspirationsfare.
Ikke endegyldige data til klassifikation.

11.2 Oplysninger om andre farer.
Hormonforstyrrende egenskaber
Dette produkt indeholder ikke komponenter med hormonforstyrrende egenskaber, der har indvirkning på menneskers sundhed.
Andre oplysninger
Der er ingen tilgængelig information om andre sundhedsskadelige effekter.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER.

12.1 Toksicitet.

Navn	Økotoksicitet			
	Type	Test	Art	VÆRDI
2,2',2''-nitrilotriethanol CAS-nr.: 102-71-6 CE-nr.: 203-049-8	Fisk	LC50 LC50 [1] Experimental result, Study meets generally accepted scientific principles. however, exposure period only 24 h instead of 96 h according to recent guidelines (e.g. OECD 203). [2] Study meets generally accepted scientific principles. however, exposure period only 48 h instead of 96 h according to recent guidelines (e.g. OECD 203)	Carassius auratus Leuciscus idus	>5000 mg/L (24 h) [1] >10000 mg/l (48 h) [2]
	Hvirvelløse vanddyr	EC50 EC50 [1] Brine shrimp bioassay and seawater BOD of petrochemicals. Price KS, Waggy GT and Conway RA, 1974. [2] Results of the harmful effects of water pollutants to Daphnia magna in the 21 day reproduction test. Kuehn R, Pattard M, Pernak KD and Winter A. 1989.	Artemia salina Daphnia magna	5600 mg/L (24 h) [1] 2038 mg/l (24 h) [2]
	Vandplanter	EC0 TTC EC50 [1] Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals, 2nd ed. Van Nostrand Reinhold Co., New York, USA: 518-519. [2] Testing of substances for their toxicity threshold: Model organisms Microcystis|(Diplocystis) aeruginosa and Scenedesmus quadricauda. [3] Results of the harmful effects of water pollutants to green algae (Scenedesmus subspicatus) in the cell multiplication inhibition test.	Colpoda Scenedesmus quadricauda Scenedesmus subspicatus	160 mg/l [1] 715 mg/l (8 d) [2] 750 mg/l (48 h) [3]

12.2 Persistens og nedbrydelighed.

-Fortsætter på næste side.-

Der er ingen oplysninger om bionedbrydeligheden af de tilstedeværende stoffer.
Der er ingen oplysninger om nedbrydeligheden af de tilstedeværende stoffer.
Der er ingen oplysninger om produktets persistens og nedbrydelighed.
Komponenterne i produktet overholder kriterierne for bionedbrydelighed, som angivet i fordring (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

12.3 Bioakkumuleringspotentiale.
Information om bioakkumulering af tilstedeværende stoffer.

Navn	Bioakkumulering			
	Log Pow (octanol/vand - fordelingskoefficient)	BCF (biokoncentrationsfaktor)	NOEC'er (nuleffektkoncentrationer)	Niveau
2,2',2''-nitrilotriethanol CAS-nr.: 102-71-6 CE-nr.: 203-049-8	-1	-	-	Meget lav

12.4 Mobilitet i jord.
Der er ingen oplysninger om mobilitet i jorden.
Produktet må ikke trænge ind i kloakker eller vandløb.
Indtrængning i jorden skal forhindres.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering.
Der er ingen oplysninger om produkternes PBT- og vPvB-værdier.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber.
Dette produkt indeholder ikke komponenter med miljømæssigt hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger.
Der er ingen oplysninger om andre negative virkninger for miljøet.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE.

13.1 Metoder til affaldsbehandling.
Dumpning i kloakker eller vandveje er forbudt. Affaldsbeholdere og tomme beholdere skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.
Følg bestemmelserne i direktivet 2008/98/EF vedrørende affaldsforvaltning.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER.

Ikke farligt for transport. Ved ulykke eller bortskaffelse af produktet skal det henvises til punkt 6.

14.1 UN-nummer eller ID-nummer.
Ikke farligt for transport.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name).

-Fortsætter på næste side.-

Beskrivelse:
ADR/RID: Ikke farligt for transport.
IMDG: Ikke farligt for transport.
ICAO/IATA: Ikke farligt for transport.

14.3 Transportfareklasse(r).
Ikke farligt for transport.

14.4 Emballagegruppe.
Ikke farligt for transport.

14.5 Miljøfarer.
Ikke farligt for transport.
Skibstransport, FEn - Formularer ved nødsituation (F - Fire (brand), S - Spills (udslip): Not applicable.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren.
Ikke farligt for transport.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter.
Ikke farligt for transport.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING.

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.
Produktet er ikke påvirket af fordring (EF) nr. 1005/2009 af Europa-Parlamentet og Rådet af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Flygtig organisk forbindelse (VOC: Volatile Organic Compound)
Produktets underkategori (direktiv 2004/42/EF): A - Preparatory and cleaning (Preparatory)
Fase I * (fra 01/01/2007): 850 g/l
Fase II* (fra 01/01/2010): 850 g/l
(*)g/l klar til brug

VOC-indhold (w/w): 6 %
VOC-indhold: 60,12 g/l

Produktet opfylder kravene i fordring (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler.
Indhold vedrørende forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler:
nonioniske overfladeaktive stoffer < 5%

Bestemmelserne i direktiv 2004/42/EF om VOC (flygtige organiske forbindelser) gælder for produktet. Find flere oplysninger på produktets mærkat og/eller sikkerhedsdataskemaet.
Produktklassifikation i overensstemmelse med Bilag I i direktiv 2012/18/EU (SEVESO III): N/A
Produktet er ikke påvirket af fordring (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og brug af biocidalholdige produkter.
Produktet er ikke påvirket af den procedure, der er fastlagt i fordring (EU) nr. 649/2012 vedrørende eksport og import af farlige kemikalier.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering.
En vurdering af produktets kemikaliesikkerhed er ikke blevet udført.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER.

Dem fulde tekst om H-sætninger findes i punkt 3:

H302 Farlig ved indtagelse.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Klassifikationskoder:

-Fortsætter på næste side.-

Acute Tox. 4 : Akut oral toksicitet, kategori 4
Eye Dam. 1 : Alvorligt okulært trauma, kategori 1

Ændringer af den foregående version:

- Ændringer i forholdsregler vedrørende håndtering og opbevaring (AFSNIT 7.1).
- Ændring af værdierne for de fysisk-kemiske egenskaber (AFSNIT 9).
- Ændringer af den nationale lovgivning (AFSNIT 15.1).

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Fysiske farer	På grundlag af forsøgsdata
Sundhedsfarer	Beregningsmetode
Miljøfarer	Beregningsmetode

Det er tilrådeligt at udføre en grundtræning i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for at opnå korrekt håndtering.

Anvendte forkortelser og akronymer:

BCF:	Biokoncentrationsfaktor.
CEN:	European Committee for Standardization (Den europæiske standardiseringsorganisation).
DMEL:	Afledt minimumseffektniveau - eksponeringsniveau med lav risiko, som skal anses som en tolerabel minimumsrisiko.
DNEL:	Afledt nuleffektniveau - eksponeringsniveau for stoffet nedenfor, hvor negative virkninger ikke forventes.
EC50:	Halv maksimal effektiv koncentration.
PPE:	Personligt beskyttelsesudstyr.
LC50:	Dødelig koncentration, 50 %.
LD50:	Dødelig dosis, 50 %.
NOEC:	Nuleffektkoncentration.
PNEC:	Beregnet nuleffektkoncentration - koncentration af stoffet nedenfor, hvis negative virkninger ikke forventes i delmiljøet.

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Forordning (EU) 2020/878.
Forordning (EC) Nr. 1907/2006.
Forordning (EU) Nr. 1272/2008.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på nuværende viden og EF- og nationale love. Brugernes arbejdsforhold er uden for vores kendskab og kontrol. Produktet må ikke anvendes til andre formål end de angivne uden en skriftlig erklæring om produktets håndtering. Det er altid brugerens ansvar at træffe passende foranstaltninger for at opfylde lovens krav.

-Sikkerhedsdatabladet ender her.-