


Professionel vaskemaskine

WMC8943PC.S

Energieffektivitetsklasse: B
Professional
Loading capacity: 9 kg
1400 omdr.
Antal programmer: 26
Installationstype: Fritstående



Konstruktion
- Installationstype: Fritstående
- Betjeningstype: Front-påfyldning
- Loading capacity: 9 kg
- Tromlevolumen: 80 l
- Indre tromle: Rustfrit stål
- Udvendig tromle: Rustfrit stål
- Døråbning diameter: 310 mm
- Døråbningsvinkel: 180 °
- Døråbning: Venstre
- Kabinetmateriale: Rustfrit stål
- Let montering af ASKO tørretumbler ovenpå vaskemaskine: Ja
- Aftagelige løftere for nem vedligeholdelse: Ja

Standard elektrisk tilslutning
- Tilslutningseffekt: 3200 W
- Sikring: 16 A
- Volt (v): 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Ledning, længde: 2100 mm
- Antal faser: 1

Tilslutning af vand/afløb
- Vandforbindelse: 3/4-forbindelse - Kan tilsluttes både varmt og koldt vand
- Ekstra slidstærk og lækagesikker PEX-indløbsslange: Ja
- Dræningssystem: Anti Block™ - Selvrensende drænpumpe
- Afløbssystem: Pumpe
- Maksimeret vandindløbstid: Ja
- Dræningskapacitet: 20 l/min

Styrring
- Displaytype: LCD
- Personlige indstillinger for alle programmer: Ja
- Angivelse af resterende tid: Ja
- Dispenser: Udtrækbar
- Sæbebeholder: 3-delt beholder
- Sensorer: Vandniveau kontrol
- Nøddørsåbningsfunktion: Ja
- Låsbart kontrolpanel: Ja
- Sprogindstilling: Dansk, Tysk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Tysk, Norsk, Russisk, Svensk, Czech, Japanese, Kroatisk, Estonian, Chinese traditional, Slovensk, Slovak, Polish, Latvian, Lithuanian, Chinese simpified

Logistiske informationer
- Produktets bredde: 595 mm
- Produktets højde: 850 mm
- Produktets dybde: 706 mm
- Produktets bredde, pakket: 640 mm
- Produktets højde, pakket: 920 mm

- Produktets dybde, pakket: 776 mm
- Nettovægt: 92 kg
- Bruttovægt: 95.4 kg
- Justerbare fødder: 10 mm
- Dybde med dør åben: 965 mm
- Længde, indløbsslange: 150 cm
- Længde, udlkøbsslange: 160 cm
- Art. nummer: 738294

Egenskaber
- Centrifugeringsindstillinger: Fast
- Ubalance-detektion - Beskytter vaskemaskinen mod skadelige vibrationer: Ja
- Overløbskontrol: Ja
- Forsinket start: Ja, op til 100 timer
- Wifi: Ja
- Overophedningskontrol: Til motor og elektronik

Ydeevne
- Centrifugeringshastighed: 1400 omdr.
- G- factor: 530
- Centrifugeringsevne: B
- Restfugtighed 1/1: 49 %
- Restfugtighed 1/2: 49 %
- Restfugtighed 1/4: 49 %
- Varmeffekt: 3000 W
- Temperaturinterval: Kold til 90 °C


Energimærke
- Energieffektivitetsklasse: B
- Vandforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40–60 °C: 41 l
- Lydniveau ved centrifugering dB(A): 75
- Klassen af emissioner af luftbåren støj i centrifugeringsfasen: B
- Vægtet energiforbrug per 100 cyklusser: 53 kWh

Programmer
- Energiforbrug pr. cyklus for programmet ECO 40-60°C: 0.53 kWh
- Antal programmer: 26
- Professionelle programmer: Ekspres vask 40ºC, Allergi bomuld 60°C, Desinfektion 90°C, Desinfektion 60°C, Desinfektion 40°C, Mikrofiber 60°C, Skylleprogram, Uld/håndvask 30°C, Syntetisk 40°C, Ekspres vask 60°C, Hvid/kulørt 40°C, Hvid/kulørt 60°C, Hvid vask 90°C, Eco 40-60°C, Hvid/kulørt 20ºC, Tung vask 60°C, Tung vask 90°C, Allergi bomuld 90ºC, Microfibre 40ºC, Moppeprogram 60°C, Moppeprogram 90ºC, Allergi syntetisk 60ºC, Allergi syntetisk 40ºC, Tromlerengøring, Centrifugering, Udpumpning

Certifikattype
- ISO 14001 certificeret produktion: Ja
- ISO 9001 certificeret producent: Ja

Tilkobling
- Kan kobles til betalingssystem: Ja
- Automatisk sæbedosering: Kan bruges med eksterne doseringspumper

EAN
- EAN kode: 3838782496752


92
47,5
161,5
Ø20 L=1600mm
1500mm
1500mm
683
2000 mm
108
845 - 865
595
696,5
681,5
C
2,9
C
647
706
180°
90°
247
1065