TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UD1-32

GN3/1 Uni-Drawer

Produktegenskaber
• Simpel skift mellem køl og frys
• Max. lagerplads
• Velegnet til GN kantiner (maks. dybde på 150 mm)
• Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
• Automatisk afrimning
• Maximum belastning per skuffe: 60 kg
• Maximum belastning af bordplade: 240 kg

Uni-drawer til GN3/1-kantiner

UD uni-drawer er udstyret med et smart system, der gør det muligt at skifte mellem køl og frys med et enkelt tryk på en knap. Den er ideel til kompakte, professionelle køkkener, hvor pladsen skal udnyttes optimalt. Hvert modul giver præcis temperaturstyring og kan indstilles til -22 til -18 °C for frys eller +2 til +8 °C for køl.

Skuffen er udviklet til GN-kantiner med en dybde på op til 150 mm, men kan også anvendes uden gastronorm-kantiner. Den forstærkede topplade kan bære tungt køkkenudstyr som frituregryder og ovne, så værdifuld bordplads udnyttes som ekstra arbejdsplads.

Med UD uni-drawer får du en fleksibel og robust løsning med pålidelig ydeevne – udviklet til at imødekomme kravene i travle, professionelle køkkener.

Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	105 / 90
Nettovolumen	l	77
Bruttovolumen	l	116
Brutto-/ Nettovolumen	l	116 / 77
Temperatur-interval	°C	+2 til +8 / -18 til -22
Klimaklasse		4
Design og materialer		
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Antal døre		1
Dørantal & type		1
Hylde-antal & type		
Hjul		Hjul
Lås		Nej
Skuffer	stk	1
Indvendigt lys		Nej
Køling og funktioner		
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	70
Strøm og forbrug		
Energiklassificering		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	4.49
Energiforbrug	kWh/t	0.19
Årligt energiforbrug	kWh/år	1638.85
EEI	%	57.9
Effekt	W	270
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	42
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1230 x 700 x 605
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1000 x 565 x 205
Pakkemål (BxDxH)	mm	1300 x 760 x 700
40' container kapacitet	stk	81



Skift fra frys til køl med én knap


GN3/1 skuffe